



Elektro-Automatik

Warum entscheide ich mich für ein EA-PS 9000 T?

Vorteile:

- Autoranging Output/flexible Ausgangsstufe: erlaubt im Vergleich zu Systemen mit rechteckigen Kennlinie, die Versorgung einer wesentlich höhere Anzahl an Prüflingen mit unterschiedlichen Nennspannungen
- Hochisolierter Aufbau, dadurch wesentlich unempfindlicher im Betrieb (hohe elektromagnetische Immunität nach Industrienorm, hohe Betriebsfestigkeit)
- Funkentstört nach EN 61000-6-3, EN 55022 Kurve B (Störaussendung geeignet für Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe)
- Schnell-Entladeschaltung der Ausgangskapazitäten nach IEC 1010 (hohe Anwender Sicherheit, Ausgangsspannung auch im lastlosen Zustand bereits nach <10 Sek. auf unter 60VDC Sicherheitskleinspannung)
- Standardmäßig USB Schnittstelle, optional und selber nachrüstbar: 3-Wege Schnittstelle Analog 0-5V/0-10V, USB, Ethernet/LAN (alle galvanisch getrennt)
- TFT Touch Display mit 64.000 Farben, für eine besser Übersicht aller Soll- und Istwerte sowie Funktionen auf einen Blick, für eine intuitive Handhabung
- Leistungsfähiger Mikroprozessor-basierter Controller, dadurch bis zu 10 x schnellere Kommando Verarbeitungszeiten als bisher
- Hohe Auflösung bis zu 16 Bit (sehr feine Stellschritte für Steuerung und Rücklesung)
- Spannungsgenauigkeit 0,1% vom Nennwert
- Professionelle Steuerungssoftware für bis zu 20 Geräte (lizenzpflichtig)
- Sicherheit nach IEC/EN 61010